

WÖHR PLAQUE TOURNANTE 505

Description des fonctionnalités

- Généralités:
- La plaque tournante 505 permet de faire demi-tour dans des entrées et sorties étroites et limitées.
 - Dimensions selon fiche technique plaque tournante 505
 - Dans les zones où l'accès est réservé aux personnes autorisées (dans les parkings souterrains, par exemple à l'aide d'une clé), la commande s'effectue à l'aide d'un élément de commande avec boutons-poussoirs. Pour les installations en extérieur, la commande s'effectue à l'aide d'un élément de commande avec interrupteur à clé (dispositif de commande à réinitialisation automatique).

Protection contre la corrosion: La classification des systèmes de parage selon DIN EN ISO 12944-2 est la suivante:

Catégorie de corrosivité C3 modérée (intérieur: salles de production avec une humidité élevée et une certaine pollution de l'air ou à l'extérieur: ambiance urbaine et industrielle, pollution modérée par le dioxyde de soufre. Zones côtières faiblement chargées en sel).

Remarque: C3 s'applique aux composants au-dessus du niveau d'entrée.

Catégorie de corrosivité C2 faible (à l'intérieur: bâtiments non chauffés où de la condensation peut se produire, par ex. entrepôts, salles de sport). **C2 s'applique à toutes les pièces mobiles** telles que les engrenages, crémaillères, chaînes et pignons au-dessus ou au-dessous du niveau d'entrée.

- Tôle de recouvrement galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461 avec un revêtement de zinc d'environ 45 µm
- Vis de fixation de la tôle, rondelles, écrous :
Fixation en tôle à l'aide de vis autotaraudeuses, revêtement en zinc lamellaire, épaisseur de couche d'environ 12 à 15 µm, Rondelles et écrous galvanisés selon DIN 50961, zingués env. 5-8 my
- Veuillez-vous référer aux informations de la fiche protection de surfaces, n° C023-0027

- Prestations par le maître d'ouvrage:
1. Câble d'alimentation vers l'interrupteur principal, ainsi que la pose du câble d'alimentation vers l'interrupteur (voir la fiche technique WÖHR plaque tournante 505 pour les travaux d'électricité).
 2. Réception par l'expert autorisé dès lors que cette prestation n'est pas énumérée dans l'offre.
 3. Qualité du béton selon les exigences statiques de l'ouvrage, au minimum C20/25
 4. Découpe du sol, livraison et pose de gaines vides selon les spécifications détaillées correspondantes et scellement dans le béton de l'encadrement annulaire posé par le fabricant.
 5. Une installation à l'extérieur est possible, pour autant que le bord de la fosse soit chauffé (indispensable pour les régions avec chutes de neige et des températures sous 0° C).
 6. Drainage (indispensable en cas d'installation à l'extérieur). Le drainage de la fosse doit être prévu sur place avec une pente de surface au-dessus du logement du moteur. En cas de raccordement au réseau d'égouts, il est recommandé d'utiliser des séparateurs d'huile ou d'essence.
 7. Éclairage nécessaire dans la zone de la plaque tournante.
 8. Si la norme DIN 4109 relative à l'isolation acoustique dans le bâtiment doit être respectée, certaines conditions doivent être remplies sur le chantier: fondations séparées du corps du bâtiment.

Annexe: Protection de surface, n° C023-0027 actuellement en vigueur.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique.

COMPARK AG
Article n° C026-0150
Version 03.2024