

WÖHR PIATTAFORMA ROTANTE 505

Specifiche delle prestazioni

- Aspetti generali:**
- La piattaforma rotante 505 permette di girare veicoli in accessi e uscite stretti e limitati.
 - Dimensioni secondo la scheda tecnica piattaforma rotante 505
 - In aree in cui l'accesso è limitato a persone autorizzate (ad esempio, nei parcheggi sotterranei tramite chiave), il funzionamento avviene tramite un elemento di comando con pulsanti. Per gli impianti all'aperto, il funzionamento avviene tramite un elemento di comando con interruttore a chiave (dispositivo di comando con ripristino automatico).
- Protezione anticorrosione:**
- La classificazione dei sistemi di parcheggio ai sensi di DIN EN ISO 12944-2 prevede:
- Categoria di corrosività C3 moderata (interno: locali di produzione con elevato livello di umidità e leggero inquinamento dell'aria o esterno: città e atmosfera industriale, inquinamento dell'aria moderato da ossido di zolfo. Aree costiere con basso livello di salinità).
- Avvertenza: C3 vale per elementi posizionati sopra il livello di entrata.**
- Categoria di corrosività C2 bassa (interno: edifici non riscaldati dove può originarsi condensa, ad es. magazzini, palazzetti sportivi). **C2 vale per tutti gli elementi mobili** come ruote dentate, cremagliere, catene e pignoni posizionati sopra o sotto il livello di entrata.
- Lamiere di copertura zincate a caldo in conformità alla norma DIN EN ISO 1461 con rivestimento zincato di ca. 45 µm
 - Viti di fissaggio della lamiera, rondelle, dadi:
Fissaggio delle lamiere con viti automaschianti, con rivestimento in laminato di zinco, spessore ca. 12 - 15 µm. Rondelle e dadi con zincatura elettrolitica ai sensi di DIN 50961, rivestimento di zinco di ca. 5 - 8 µm.
 - Per ulteriori dettagli veda il foglio supplementare protezione delle superfici
- A carico del cliente:**
1. Contatore di corrente, fusibile o salvavita ritardati e linea di alimentazione all'interruttore principale. Così come applicazione della linea di alimentazione dall'interruttore principale da parte del cliente al comando (Per i lavori elettrici consultare la scheda tecnica).
 2. Interruttore principale contrassegnato e bloccabile per impedire riattivazioni non autorizzate
 3. Collaudo tecnico, se non indicato nell'offerta
 4. Il cemento deve essere almeno di classe C20/25, secondo i requisiti statici dell'edificio
 5. Scavo del pavimento con fornitura e posa di tubi vuoti secondo le specifiche dettagliate e incorporazione nel calcestruzzo della cornice circolare posata dal produttore.
 6. L'installazione all'aperto è consentita a condizione che il committente provveda a riscaldare il bordo della fossa (operazione necessaria nei luoghi di installazione soggetti a nevicate e temperature inferiori a 0 °C).
 7. Drenaggio (obbligatorio in caso d'uso all'aperto). Il drenaggio della fossa deve essere previsto dal cliente con una pendenza superficiale sopra l'apertura del motore. In caso di collegamento alla rete fognaria, sono consigliabili i separatori di olio o benzina.
 8. Illuminazione necessaria nell'area della piattaforma rotante
 9. Per soddisfare la norma DIN 4109 sull'isolamento acustico negli edifici alti, sono necessarie condizioni preliminari in cantiere, come la fondazione separata dal corpo dell'edificio.

Allegato: Protezione delle superfici attualmente valida, n° C023-0027

Con riserva di modifiche in funzione dell'evoluzione tecnica

COMPARK AG, cod. art. C026-0150, versione 03.2024